



دورة مجانية لتعلم Laravel 5 بالعربي

الكاتب والمبرمج: Safaa Al-Hayali

تاريخ النشر: 4/17/15

الحقوق محفوظة لموقع Safaaalhayali.com

بسم الله الرحمن الرحيم

دورة تعلم Laravel 5

قررت عمل دورة تعليمية منهجية لتعلم Laravel Framework التي تعتبر احدث Framework للPHP لعدم توافر مصادر كافية لها على الانترنت ولصعوبة التعامل معها, الدورة مؤلفة من 12 جزءاً أبتداءً من الجزء الأول لتعلم كيف تحمل وتنصب Laravel الى غاية مرحلة Deployment, المدة لأنهاء الدورة 3 اسابيع وفي كل اسبوع 4 اجزاء.

في هذا الكتاب سأنشر الجزء الثامن لهذه الدورة وبباقي الأجزاء تستطيع مشاهدتها على الموقع التالي:

www.safaaallhayali.com/search/label/Laravel5

سبب نشرها على شكل اجزاء في الموقع اعلاه, لأن في كل جزء ر بما تسأل او تستفسر عن موضوع معين فلهذا لسهولة التعلم جعلتها على شكل مقالات وفي كل مقالة يوجد مربع حوار للتفاعل معي ومع باقي المطورين.....

وبالتوفيق لكم في تعلم Laravel 5

الجزء 8: استخدام الـ Form component

في هذا الجزء سنتعلم كيف نستخدم الـ Form component طريقة تنزيله وتهيئته والعمل معه وأضافة حقول داخل الـ Form وكيف نعمل Form Model Binding اي يمكن تضمين الكائن مع الـ Form واضافة معلوماته داخل حقول edit Form بتطبيق عملي على صفحة تعديل الخبر

الـ Laravel ذكية لتمييز بين الـ parameter المزودة في الدالة، حيث الـ order غير مهم مثلاً:

عند إنشاء توجيه للـ URL التالية في ملف الـ routes.php :

```
get('news/{slug}', 'NewsController@show');
```

وفي ملف الـ NewsController.php في دالة الـ show تلاحظ ترتيب قيم الـ parameter غير مهم:

```
Public function show($slug, news $news){}
```

```
Public function show(news $news, $slug){}
```

وكذلك من مميزات الـ laravel امكانية عمل method injection للكائن، كما تلاحظ في الدالتين اعلاه استخدمنا parameter كـ news \$news الذي هو Eloquent Model ، وكذلك سنسخدمه عند انشاء دالة جديدة لتعديل الأخبار اي سيصبح لدينا ثلاثة دوال تستخدمنفس الـ ('News') عن طريق عمل Method Injection Eloquent Model للدالة

بهذا الشكل:

```
Public function index(news $news){}
```

```
Public function show(news $news, $slug){}
```

```
Public function edit(news $news, $slug){}
```

يمكن تقليص الكود عن طريق انشاء دالة انشائية للـ Class نفسه، بدل استدعاء الـ ('News') Eloquent Model ثلث مرات ، سنستدعية مرة واحدة فقط في دالة الـ __construct كالتالي:

```
Private $news;
```

```
Public function index(news $news){
```

```
    $this->news = $news
```

}

وبهذا سنحذف ال('News') من الدوال الثلاث وسنشير له فقط داخل الدالة لأنه سبق وتم انشاءه في دالة ال __construct كالتالي:

```
Public function index(){
    $this->news->get();
}

Public function show($slug){
    $this->news->whereSlug($slug)->first();
}

Public function edit($slug){
    $this->news->whereSlug($slug)->first();
}
```

والأن سأقوم بإنشاء دالة لتعديل الأخبار، أول شيء يجب عمل توجيهه لتلك الدالة في ملف routes.php :
get('news/{slug}/edit', 'NewsController@edit');

وبعدها ال routes.php سيقوم بتوجيهنا لدالة edit الموجودة في ملف NewsController ، سأنشأ تلك الدالة كالتالي:

```
Public function edit($slug){
    $news = $this->news->whereSlug($slug)->first();
    return view('news.edit', compact('news'));
}
```

والأن بدوره سيسترجع الواجهة edit مع قرير كائن ال news المراد التعديل عليه.


والأن للجزء الهام لهذا اليوم، إنشاء ال Form الذي عن طريقه سنعدل بيانات الخبر، يمكن ذلك بالطريقة العاديّة والمبشرة عند طريق كتابة كود ال HTML الخاص بالForm ، ولكن بما إننا نستعمل Laravel يمكن استخدام عنصر ال Form الذي

سيسهل طريقة كتابة الكود، قبل استخدام الـ Form Component يتوجب علينا ادخال الـ Package الخاص بذلك العنصر وتهيئته للعمل معه.

لأدرج ذلك العنصر عن طريق استخدام الـ Composer :

ملاحظة: قبل كل شيء يوجد خطأ باستخدام الـ Composer في انظمة الـ Windows عند طلب الـ Package يحدث فشل بفتح الاتصال عن طريق http الا عن طريق https يمكن تعديل ذلك بكتابة الكود التالي في ملف الـ composer.json الموجود في ملف المشروع:


```
"repositories": [
    {
        "type": "composer",
        "url": "https://packagist.org"
    },
    {"packagist": false}
],
```



وبعد ذلك يمكنك طلب الـ Form component عن طريق كتابة الأمر التالي في نافذة الأوامر وباستخدام الـ composer

```
C:\Users\Administrator\Desktop\Second_app\second_app>composer require illuminate/html
```


ملاحظة: يجب تطبيق الأمر اعلاه على الملف الذي يحتوي على ملفات المشروع لأن الـ Form component سيدرج ضمن مجلد الـ Vendor



الخطوة الأخيرة الواجب عملها قبل استخدام الـ Form component في الـ Views وهي تهيئة ذلك العنصر للأستخدام عن طريق اضافة الأسطر البرمجية التالية في ملف config/app.php

ضمن الـ Service Providers ادرج الكود التالي:

'Illuminate\Html\HtmlServiceProvider',



و ضمن الأسماء المستعارة Classes aliases ادخل الكود البرمجي التالي:

'Form' => 'Illuminate\Html\FormFacade,'

The screenshot shows the Adobe Dreamweaver interface with the 'app.php' file open. The code editor highlights the 'aliases' array definition. The 'Form' alias is highlighted with a yellow box, and its corresponding value 'Illuminate\Html\FormFacade,' is also highlighted. To the right of the editor is the 'Files' panel, which displays the project structure of 'Second_laravel_app'. The 'config/app.php' file is selected in the list.


```
162 'aliases' => [
163     'App'      => 'Illuminate\Support\Facades\App',
164     'Artisan'   => 'Illuminate\Support\Facades\Artisan',
165     'Auth'      => 'Illuminate\Support\Facades\Auth',
166     'Blade'     => 'Illuminate\Support\Facades\Blade',
167     'Bus'       => 'Illuminate\Support\Facades\Bus',
168     'Cache'     => 'Illuminate\Support\Facades\Cache',
169     'Config'    => 'Illuminate\Support\Facades\Config',
170     'Cookie'    => 'Illuminate\Support\Facades\Cookie',
171     'Crypt'     => 'Illuminate\Support\Facades\Crypt',
172     'DB'        => 'Illuminate\Support\Facades\DB',
173     'Eloquent'  => 'Illuminate\Database\Eloquent\Model',
174     'Event'     => 'Illuminate\Support\Facades\Event',
175     'File'      => 'Illuminate\Support\Facades\File',
176     'Hash'      => 'Illuminate\Support\Facades\Hash',
177     'Input'     => 'Illuminate\Support\Facades\Input',
178     'Inspiring' => 'Illuminate\Foundation\Inspiring',
179     'Lang'      => 'Illuminate\Support\Facades\Lang',
180     'Log'       => 'Illuminate\Support\Facades\Log',
181     'Mail'      => 'Illuminate\Support\Facades\Mail',
182     'Password' => 'Illuminate\Support\Facades>Password',
183     'Queue'     => 'Illuminate\Support\Facades\Queue',
184     'Redirect'  => 'Illuminate\Support\Facades\Redirect',
185     'Redis'     => 'Illuminate\Support\Facades\Redis',
186     'Request'   => 'Illuminate\Support\Facades\Request',
187     'Response'  => 'Illuminate\Support\Facades\Response',
188     'Route'     => 'Illuminate\Support\Facades\Route',
189     'Schema'    => 'Illuminate\Support\Facades\Schema',
190     'Session'   => 'Illuminate\Support\Facades\Session',
191     'Storage'   => 'Illuminate\Support\Facades\Storage',
192     'URL'       => 'Illuminate\Support\Facades\URL',
193     'Validator' => 'Illuminate\Support\Facades\Validator',
194     'View'      => 'Illuminate\Support\Facades\View',
195     'Form'      => 'Illuminate\Html\FormFacade'|],
196 ],
197 ],
198 ],
```

وبذلك انتهى تحميل الـ Form Component وقت تهيئته للعمل معه 😊

في الواجهة الخاصة بتعديل الأخبار edit.blade.php يمكن استخدام الـ Form component بأبسط صورة كالتالي:

```
{{Form::open()}}
{{Form::close()}}
```

ولكن عند زيارة صفحة تعديل لأحد الأخبار يظهر التالي!!!



The screenshot shows a web browser window with the title "layout page". The address bar displays "localhost:8000/news/Laravel%205/edit". The page content includes the Laravel logo and the text "Welcome to Edit Page" and "Free Session for learning Laravel 5". A yellow highlighted area contains the following HTML code:


```
<form method="POST" action="http://localhost:8000/news/Laravel%205/edit" accept-charset="UTF-8"><input name="_token" type="hidden" value="nFWgdE0OmN1fxJjlHHZNUpreCgxtN15iOp3tOil"> </form>
```

Below the code, the text "Welcome to the Free Session for Learning Laravel 5 provided by Safaa Al-Hayali" is visible. At the bottom right, there is a small note: "First App in Laravel - 2015".

السبب لأن الأقواس المزدوجة تعمل على الهروب من HTML TAG لغرض امني ، لكن في حالتنا هذه نريد الـ HTML TAG أن تعمل وليس الهروب منها ، يمكن ذلك بكتابة الكود اعلاه بالشكل التالي:

```
{!! Form::open() !!}  
{!! Form::close() !!}
```

حيث استبدلت احد الأقواس بعلامةين تعجب معنهاها انا اعرف ماذا افعل لا تهرب من الـ HTML TAG الناتج كالأتي:



Welcome to Edit Page

Free Session for learning Laravel 5

Welcome to the Free Session for Learning Laravel 5 provided by Safaa Al-Hayali

First App in Laravel - 2015

السؤال المحير الأن اين ال FORM؟!

الجواب: بما ان Form لا يحتوي على Fields مثل Text و Textarea وغيرها فلا يتم اظهار شيء ولكن مخالف الصفحة الكود موجود للForm

A screenshot of a browser window showing the source code of the page. The code is written in HTML and includes meta tags, a header section with a logo, a content section with two h1 tags and a paragraph, and a footer section. A yellow highlight covers the entire body of the code, indicating the portion of the page that is being referred to in the question.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>layout page</title>
<link rel="stylesheet" href="http://localhost:8000/css/style.css" type="text/css"/>
</head>
<body>
<header>
![LaravelLogo](http://localhost:8000/imgs/laravel-logo.png)
```

والآن لأدراج العناصر في ال Form مثل ال text وال Submit وال Textarea وغيرها يمكنك معرفة ذلك من الموجود في المسار التالي:

C:\Users\Administrator\Desktop\Second_app\second_app\vendor\illuminate\html

لندرج بعض العناصر الرئيسية لتعديل احد اخبار الموقع:

نحتاج الى Text field لتعديل اسم الخبر title

نحتاج الى Textarea field لتعديل محتوى الخبر content

نحتاج الى Submit button لحفظ التغيير

يوجد شيء جداً مهم يجب معرفته وهو كيفية نضمن الكائن الذي يتوجب تعديله في الـ Form وهذا يسمى بـ Form Model binding , الفائدة منه نستطيع من الكائن ادراج قيمه في الحقول، والكود البرمجي لعمل ذلك في غاية السهولة فقط اشر الى استخدام الـ :model

```
{!! Form::model($news) !!}
```

ملاحظة: في الكود اعلاه سيتم تضمين الكائن في الـ Form وكذلك سيفتح الـ Tag الخاص بعمل الـ Form كما حددنا سابقاً الحقول المراد ادراجها في الـ Form

- Text field for title

```
{!! Form::text('title') !!}
```

- Textarea field for content

```
{!! Form::textarea('content') !!}
```

- Submit button

```
{!! Form::submit('Update') !!}
```

والكود البرمجي النهائي سيكون بالشكل التالي:

The screenshot shows the Adobe Dreamweaver interface with a Laravel application open. The left panel displays the code for `edit.blade.php`, which contains blade syntax for updating news articles. The right panel shows the local file tree for the project, which includes standard Laravel directories like `app`, `bootstrap`, `config`, `database`, `public`, `resources`, `storage`, and `tests`. A yellow box highlights the section of the blade template where the news content is being updated.

```
1 @extends('layout')
2
3
4
5 @section('content')
6 <h1>Welcome to Edit Page</h1>
7 <h1>{{ $news->title }}</h1>
8 (!! Form::model($news) !!}
9 (!! Form::text('title') !!}
10 <br />
11 (!! Form::textarea('content') !!}
12 <br />
13 (!! Form::submit('Update') !!}
14 <br />
15 (!! Form::close() !!}
16 <p><code>{{ $news->content }}</code></p>
17
18 @stop
```

ماذا سيحدث عن زيارة صفحة تعديل احد الاخبار؟ لنجرب ذلك:



Welcome to Edit Page

Free Session for learning Laravel 5

Free Session for learning Lar...

Welcome to the Free Session for Learning Laravel 5 provided by Safaa Al-Hayali

Update

\$news->title
name = 'title'

\$news->content
name='content'

Welcome to the Free Session for Learning Laravel 5 provided by Safaa Al-Hayali

First App in Laravel - 2015

سُنْرِي بِأَنَّ الْحَقُولَ مُلْئُتْ بِصُورَةٍ تَلْقَائِيَّةٍ بِخَصَائِصِ الْكَائِنِ الَّذِي ضُمِّنَ دَاخِلَ الْفُرْمَ وَالسَّبَبُ لِأَنَّ خَصَائِصَ الْكَائِنِ لَهُ تَسْمِيهُ حَقُولٌ نَفْسُهُ تَسْمِيهُ الْحَقُولَ **name** فِي الْفُرْمَ


في اي حقل من حقول ال Form مثل ال Text اوقيمة تكون هي اسم الحقل، ثاني قيمة تكون قيمة الحقل لاحظ اذا كتبت قيمة معينة ستستبدل قيمة الكائن بهذه القيمة في هذه الحالة اجعلها null ، ثالث قيمة خصائص properties او سمات HTML مثلً يمكن اضافة class لهذا الحقل في القيمة الثالثة كالآتي:

```
{!! Form::text('title',null,['class'=>'form_txt']) !!}  
{!! Form::textarea('content',null,['class'=>'form_txtA']) !!}
```

: قمت بتعديل ال Style

```
.form_txt, .form_txtA{  
padding: 10px;  
border: 1px solid #ddd;  
font-family:'Arial','Helvetica';  
color:#777;  
font-size:15px;  
display:block;  
}  
.form_txt{  
width: 320px;  
height: 20px;  
margin-bottom: 10px;  
}  
.form_txt:focus, .form_txtA:focus{  
color:#000;  
}
```

الناتج بعد عمل الـ style



بقي لدينا شيء واحد فقط وهو الى اين سنتجه اذا ضغطنا على زر update !؟

طبعاً في الـ URL Form component ستكون موجهة لصفحة ذاتها وبطريقة الـ POST

لتعديل الـ URL مثلاً عند الضغط على زر update اريد توجيهي للخبر ذاته مع تحديث الخبر المعدل ونوع الطريقة تكون PATCH request method

الجواب سيكون في غاية السهولة فقط عدل قيمتين عند تضمين الـ Model مع الـ Form كالتالي:

```
{!!Form::model($news, [ 'url'=>'news/' . $news->slug, 'method'=>'PATCH']) !!}
```

حيث ان الـ URL تشير الى الخبر ذاته كالتالي: news/{slug} / هذا التوجيه موجود داخل ملف الـ routes.php ولكن طريقة طلبه PATCH تكون Request Method GET وليس !!patch حيث اذا ضغطت على الزر سيظهر خطأ عن وجود توجيه routes.php الغير موجودة في الـ URL

الحل باضافة هذا التوجيه في ملف الـ routes.php كالتالي:

```
patch('news/{slug}', 'NewsController@update');
```

ملاحظة: المتصفحات لا تعرف ال Request method patch من نوع laravel يعمل على انشاء حقل خفي مع أعطاء قيمة ال PATCH كالتالي:

```
<input name="_method" type="hidden" value="PATCH">
```

والآن تم انشاء التوجية وعمل ال Form بقى شيء واحد وهو عمل الدالة في ال NewsController.php التي ستطلب قيم الكائن الجديدة من الحقول وتخزينها كقيم جديدة لذلك الكائن.

سأقوم بإنشاء الدالة في ملف NewsController وسأسترجع قيمة توضح ان توجيهي صحيح عند الضغط على زر update :

```
public function update($slug)
{
    return 'yes it\'s working !!';
}
```

والآن لمعرفة كيفية طلب القيم من حقول ال Form فقط للتوضيح سأستخدم دالة ال debug :

Die in dump dd():

```
public function update($slug)
{
    dd(\Request::all());
    dd(\Request::input());
    dd(\Request::get('title'));
}
```

حيث عند استخدام ال request class مع دالة ال all ستسترجع كل القيم داخل ال form بمصفوفة KEY => VALUE

و عند استخدام ال request class مع دالة ال input ستسترجع كل القيم الأدخل كما بمصفوفة KEY => VALUE

و عند استخدام ال request class مع دالة ال get ستسترجع قيمة واحدة فقط المحدد اسمها name

الغرض من استخدام الـ Request class اعلاه هو لمعرفة كيفية استخدامه لاسترجاع القيم من الـ form في الدالة التالي،
والآن لنكمل كود دالة الـ update في الـ NewsController لاحظ عند الضغط على الـ URL المحددة تكون بهذا الشكل:

News/{slug}

قيمة الـ slug قد تم تمريرها للـ routes.php والذي بدوره اما ان يقوم بتحويلها لدالة update مباشرة او قد نعمل Route
model binding ونسترجع الكائن مباشرة ولكن للسهولة سأقوم بتحويل تلك القيمة مباشرةً اي ان في دالة الـ update
يجب تحديد parameter slug تستقبل الـ method injection للـ Request class وايضاً عمل Form وبهذا يصبح لدينا قيمتين داخل دالة الـ update

```
public function update($slug, Request $request)
{
}
```

ثاني شيء نسترجع الكائن حسب قيمة الـ Slug والذي سنعدل حقوله لاحقاً:

```
$news = $this->news->whereSlug($slug)->first();
```

ملاحظة: لا تنسى عمل الـ __construct

```
private $news;
public function __construct(news $news)
{
    return $this->news = $news;
}
```

والجزء الأخير هو بتعديل كل حقل للكائن حسب المسترجع عن طريق الكائن \$request كالتالي وبعدها تحويلنا لل news :page

```
$news->title = $request->get('title');  
$news->content = $request->get('content');  
$news->save();  
  
return redirect('news');
```

يصبح الكود النهائي لدالة ال update :

```
public function update($slug, Request $request)  
{  
    $news = $this->news->whereSlug($slug)->first();  
    $news->title = $request->get('title');  
    $news->content = $request->get('content');  
    $news->save();  
  
    return redirect('news');  
}
```

والنتيجة عند عمل تعديل كالتالي:

layout page

localhost:8000/news/Laravel%205/edit

laravel

Welcome to Edit Page

Free Sessions for learning Laravel 5

Free Sessions for learning Laravel 5

Welcome to the Free Session for Learning Laravel 5 provided by Safaa Al-Hayali

I think Laravel 5 part 8 is little advance?! Yes Or No?! :(

Update

New part

Welcome to the Free Session for Learning Laravel 5 provided by Safaa Al-Hayali

First App in Laravel - 2015

layout page

localhost:8000/news/Laravel%205

laravel

Free Sessions for learning Laravel 5

Welcome to the Free Session for Learning Laravel 5 provided by Safaa Al-Hayali

I think Laravel 5 part 8 is little advance?! Yes Or No?! :(

First App in Laravel - 2015

The updated one

كما لاحظت في دالة `update` قمت بتحديد كل حقل من الكائن `$news` مع تجديده بقيمة مسترجعة من حقل `Form`
يوجد طريقة ادراج كل قيم `Form` مع قيم الكائن عن طريق استخدام دالة `fill`:

```
$news->fill(['title'=>$request->get('title'), 'content'=>$request->get('content')]);
```

ولكن عن عمل تحديث لخبر معين سيظهر خطأ **MassAssignmentException** سبب هذا الخطأ اننا نمرر كل الحقول دفعه واحدة لقاعدة البيانات وال Laravel تحمينا من هذا النوع من الاختراقات الذي قد يكون مصحوب بكود استرجاع بيانات او وضع بيانات حساسة!!!

ولحل ذلك قم بتحديد اي من الحقول التي ستعتبر `fillable` اي قابلة للملأ عن طريق اضافة الحقول التي تعتبر `fillable` في ملف `:news eloquent model`

```
protected $fillable = ['title', 'content'];
```

ملاحظة: اذا قم بتحديد الحقل `title` في `news eloquent model` اذاً باقي المعلومات التي سيدرجها المستخدم سيتم اهمالها فقط الحقل الذي مع اسم `title` سيتم ادراجه.

وكذلك يوجد طريقة اسهل لكتابة الكود اعلاه وهي:
`$news->fill($request->input())->save();`

وبهذا سيختصر كود دالة `update` ليصبح بهذا الشكل:

```
public function update($slug, Request $request)
{
    $news = $this->news->whereSlug($slug)->first();
    $news->fill($request->input())->save();
    return redirect('news');
}
```

والآن ننهي الجزء لهذا اليوم باضافة كود التحقق في واجهة show.blade.php ما اذا كان الكائن \$news يحتوي على معلومات واذا لم يحتوي على معلومات لا يتم اظهار كود ال HTML حوله:

```
@if($news->content)
<article class="news_content">{!! nl2br($news->content) !!}
</article>
@endif
```

وكذلك سأضيف رابطين داخل اي صفحة اي خبر في :show.blade.php

```
<a href="/news">Back to News</a><br />
<a href="/news/{{ $news->slug }}/edit">Edit this News</a>
```

